

## PN-CD280 数显电动离心机 Digital Centrifugal Dryer

### ● 产品简介

数控电动离心机采用单片机控制，设计先进，外形美观，定时准确，使用方便，与同类产品相比具有振动小、噪音低、脱水率高，广泛用于造纸、纺织、印染等行业，是其生产场所、实验室必不可少的辅助器具。

### ● 技术参数

电源：AC220V 50Hz

脱水重量：0~200g

脱水时间控制方式：4位高亮LED数码管显示，单片机控制。

脱水时间：0—99分，任意预置时间。

推水转速：2800转/分

圆筒直径：Φ100mm

整机功率：65W

外形尺寸：280mm×340mm×330mm (长×宽×高)

重量：约12kg

### ● 产品特点

甩干桶采用不锈钢多孔技术，使用时水份可以无阻挡甩出。

卷边收口技术，由于收口甩干桶内的试样不会甩出来。

外部的盛水桶全部采用不锈钢材质，并采用满焊技术，大大增加了离心机整体的使用寿命。

电机采用程控技术，使转速始终保持恒定转速（不随负载变化而变化）。

电机有过热保护装置，保证电机不会过热而烧掉电机。

### ● 面板功能说明

- 1、 电源开关：整机电源开关，灯亮表明电路已接通。
- 2、 [启动/停止]键：按一下脱水启动，再按一下脱水暂停。
- 3、 [复位]键：置零并重新等待计时状况。
- 4、 [十分]键：在停止状态下设定十位时间数字，并自动保存。
- 5、 [分]键：在停止状态下设定个位时间数字，并自动保存。
- 6、 LED显示屏：前二位显示分钟，后二位显示秒。

